

Sistema scorrevole manuale
Manual sliding system
Système coulissant manuel
Handbetriebenes System

Nuova Serie SC
New Serie SC
Nouvelle Série SC
Neue Serie SC

SC



I Chiusura/apertura della porta si eseguono contemporaneamente con un unico movimento di discesa ed accostamento. Lo scorrimento è reso silenzioso e leggero da ruote in materiale plastico montate su doppi cuscini.

- Profilo portante e copertura realizzati in un unico pezzo, in alluminio anodizzato 15 μ .
- Rampe di discesa ed accostamento porta in materiale composito.
- Assieme supporto di nuova progettazione con regolazione verticale della porta (± 8 mm).
- Copertura igienica.
- Le staffe fermo-porta e i supporti profilo-portante di nuovo design permettono perfetta aderenza alla struttura della cella frigorifera e stabilità: regolazione orizzontale ± 6 mm.
- Guide inferiori in metallo (lato chiusura) e plastica (centrale).

A richiesta: kit guarnizione per temperature negative.
Ogni kit SC è completo di tutti i componenti per un facile e rapido assemblaggio di una porta scorrevole per celle frigorifere.

GB One-action opening/closing. The sliding - *light and silent* - takes place on plastic wheels mounted on double bearings.

- One-piece overhead track and cover in anodised aluminium 15 μ .
- Ramps allowing descent and closing of the door in composite material.
- New door-supports strengthened and completed with vertical adjustment (± 8 mm).
- Hygienic covers.
- Door-stop and track brackets redesigned to provide a better attachment to the frame of the cold-room: horizontal adjustment ± 6 mm.
- Lower floor guides in metal (closing) and plastic (central).

Optional: gasket kit for negative temperature.
Each kit SC is provided with all components for an easy and quick assembly of a sliding door for cold rooms.

SC

Sistema scorrevole manuale
Manual sliding system
Système coulissant manuel
Handbetriebenes System

Nuova Serie SC
New Serie SC
Nouvelle Série SC
Neue Serie SC

intertechnica

Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen			
	SC 100	SC 130	SC 170
Min. largh. porta <i>Min. door width</i> Min. larg. porte <i>Min. Türbreite</i>	700	1001	1301
Max. largh. porta <i>Max. door width</i> Max. larg. porte <i>Max. Türbreite</i>	1000	1300	1700
Min. luce netta <i>Min. net port</i> Min. ouver.nette <i>Min. lichte Weite</i>	600	901	1201
Max. luce netta <i>Max. net port</i> Max.ouver.nette <i>Max. lichte Weite</i>	900	1200	1600
Max. Kg porta <i>Max. door weight</i> Max. poids porte Kg. <i>Max. Türgewicht Kg.</i>	80	80	80

Altre dimensioni a richiesta
 Other sizes are available on request
 Autres dimensions sur demande
 Andere abmessungen auf Befragen



intertecnica

Divisione della I.K. INTERKLIMAT S.p.A.

Via Remigio Paone, 2 - 20153 Milano
 Tel. (39-2) 4528171 Fax (39-2) 48202850

intertecnica
Sistema scorrevole manuale
Manual sliding system
Système coulissant manuel
Handbetriebenes System

Nuova Serie SC
New Serie SC
Nouvelle Série SC
Neue Serie SC

SC

