


FFU szűrőmodul tulajdonságok	ON/OFF választókapcsolóval
	Ventillátor fordulatszám szabályozóval
	C14 male 3 pines csatlakozóval
	Szénkefementes egyenáramú motorral
	H14 hepaszűrővel
	0,5m/s légsebességgel
3 m <sup>3</sup> /perc légmennyiséggel	

Megnevezés	Anyag	Jellemzők
1. Ventilációs szűrőmodul (FFU)	Acél	Rozsdamentes felülettel, H14 hepaszűrővel
2. Ajtónyitó gomb visszajelzéssel	Acél	Piros, zöld jelzéssel
3. Biztonsági üvegezés	Üveg	Ragasztott, biztonsági
4. Fordítható ajtófogantyú	Acél	Rozsdamentes acél, erősített szerkezetű
5. Tisztatéri zsanérzat	Alumínium	3 irányban állítható, lehet festett, eloxált
6. Légelvezető szelep	Acél	Porfestett kivitelű
7. Perforált elválasztó lemezzel	Acél	Rozsdamentes acél
8. Kleanlabs tisztatéri profilrendszer	Alumínium	Magas légtömörségű, tisztatéri kivitelű
9. Süllyedő küszöbrendszer	Alumínium / EPDM	Automata működésű
10. 50 mm-es sík tisztatéri panelem	Acél	Lehet festett, rozsdamentes

**Aktív kivitelű anyagátadó box!**  
**Teljesen önálló ventilációval ellátott szűrődobozt tartalmaz!**  
**Nem kell légtechnikai rendszerhez csatlakoztatni!**

Tárgy:	KleanLabs Ecobox Active Combi 600x600x1500mm		 Hűtőépítő Kft. 3200 Gyöngyös Kenyérgyár út 9. 06 37 737 500
Dátum:	2018.03.12	Ajánlati ref.:	
Tervező:	Istvánfy András	Oldalak: 1/1 oldal	